

Праймер Penoglas P 01

**Однокомпонентная специальная полиуретановая грунтовка.
Отверждается влажностью воздуха. Содержит органические растворители**

Область применения: Penoglas P 01 применяется для пропитывания и грунтования пористых поверхностей, таких как бетон, дерево при устройстве монолитных полиуретановых покрытий пола и стен, эластомерных изолирующих покрытий на основе полимочевины, для грунтования стенок деформационных и усадочных швов в бетонных полах перед нанесением полиуретановых герметиков. Применяется также как временное покрытие, предотвращающее пыление бетонных полов в помещениях, когда отсутствуют специальные требования к внешнему виду и долговечности покрытия.

Основные свойства

Состав	Раствор изоцианатного преполимера в органическом растворителе, целевые добавки
Внешний вид	Низковязкая прозрачная жидкость светло-коричневого цвета
Плотность (при +20°C)	0,98±0,02 кг/л (по ГОСТ 28513)
Условная вязкость по ВЗ 246, диаметр сопла 6 мм (при +20°C)	13±3 с (по ГОСТ 8420)
Содержание нелетучих веществ	50±3 % (по ГОСТ 17537)
Время высыхания до степени 1 (при +20°C)	не более 3 ч
Время отверждения до степени 3 (при +20°C)	не более 12 ч
Адгезионная прочность	не менее 2,5 Н/мм ²
Расход	0,15 – 0,30 кг/м ² Практический расход зависит от степени пористости основания.
Упаковка	25 кг и 5 кг (металлические бочки с герметичными крышками).

Примечание: Высокая проникающая способность.
Пропитывает и упрочняет верхний слой пористых оснований.
Обеспечивает высокую прочность связи покрытия с основанием.
Удобный в работе и безопасный материал для профессионального применения